

SX24-5E-UTP-BK



# SOLARIX

## KATEGORIE 5E

### UTP patch panely

2,5/5 Gbps

150 MHz

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Podporované protokoly      | <b>2.5/5GBASE-T a nižší</b>                         |
| Počet portů                | <b>12, 24 a 48x RJ45</b>                            |
| Min. životnost portu       | <b>1 000 zapojení/odpojení</b>                      |
| Krytí kontaktů             | <b>50 μm zlata</b>                                  |
| Svorkovnice                | <b>duální 110/Krone 8p8c</b>                        |
| Min. životnost svorkovnice | <b>200 zařezání</b>                                 |
| Velikost a typ vodiče      | <b>AWG 26 – 22, drát</b>                            |
| Materiál nekovových částí  | <b>FR plast podle UL94-0</b>                        |
| Barva těla panelu          | <b>černá</b>  |
| Velikost                   | <b>1U (12 a 24 portů) a 2U (48 portů)</b>           |
| Výška                      | <b>44 mm (12 a 24 portů)<br/>a 88 mm (48 portů)</b> |
| Šířka                      | <b>484 mm</b>                                       |
| Skladovací teplota         | <b>-40 až +70 °C</b>                                |
| Provozní teplota           | <b>-10 až +60 °C</b>                                |
| Max. provozní vlhkost      | <b>93 %</b>   |

Tyto nestíněné patch panely produktové řady Solarix – kategorie 5E jsou dodávány v provedení 12, 24 a 48 portů RJ45 a jsou osazeny moduly s duální IDC svorkovnicí typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Tyto panely jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly dlouhou životnost, vynikající funkčnost a především vysokou spolehlivost. Nestíněné patch panely Solarix – kategorie 5E jsou testovány až do šířky pásma 150 MHz a převyšují tak požadavky na komponenty kategorie 5E definované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173. Standardní barva patch panelů je černá. Velikost v datovém rozvaděči je v případě 12 a 24 portového provedení 1U a v případě panelu se 48 porty 2U.

#### Označení

#### Popis

SX12-5E-UTP-BK

19" patch panel Solarix 12x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U

SX24-5E-UTP-BK

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U

SX48-5E-UTP-BK

19" patch panel Solarix 48x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 2U

SX12-5E-UTP-BK



SX48-5E-UTP-BK

