

## **CZ** Návod pro instalaci LED osvětlení Solight WM610 – WM615



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Před instalací vypněte přívod elektrické energie.

### **Upozornění**

Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání.

S rostoucí délkou LED pásu klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1 m. Při 5m délce pásu klesají hodnoty v přepočtu na 1 m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.

## **SK** Návod pre inštaláciu LED osvetlenie WM610 – WM615



Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabraňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabraňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

### **Upozornenie**

Na dosiahnutie maximálnej životnosti a výkonu je nutné inštalovať pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilov), zamedzí sa tak ich prehrievaniu.

S rastúcou dĺžkou LED pásika klesá svetelný tok (lm) a príkon (W) v prepočte na 1 m. Pri 5m dĺžke pásika klesajú hodnoty v prepočte na 1 m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.