



SX24-5E-UTP-BK

**2.5/5**  
Gbps

**150**  
MHz

Tyto nestíněné patch panely produktové řady Solarix – kategorie 5E jsou dodávány v provedení 12, 24 a 48 portů RJ45 a jsou osazeny moduly s duální IDC svorkovnicí typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Tyto panely jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly dlouhou životnost, vynikající funkčnost a především vysokou spolehlivost. Nestíněné patch panely Solarix – kategorie 5E jsou testovány až do šířky pásma 150 MHz a převyšují tak požadavky na komponenty kategorie 5E definované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173. Standardní barva patch panelů je černá. Velikost v datovém rozvaděči je v případě 12 a 24 portového provedení 1U a v případě panelu se 48 porty 2U.

## Technické parametry

|                            |                                |                       |   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Podporované protokoly      | <b>2.5/5GBASE-T a nižší</b>    | Barva těla panelu     | <b>černá</b>                                    |
| Počet portů                | <b>12, 24 a 48x RJ45</b>       | Velikost              | <b>1U (12 a 24 portů) a 2U (48 portů)</b>       |
| Min. životnost portu       | <b>1 000 zapojení/odpojení</b> | Výška                 | <b>44 mm (12 a 24 portů) a 88 mm (48 portů)</b> |
| Krytí kontaktů             | <b>50 μin zlata</b>            | Šířka                 | <b>484 mm</b>                                   |
| Svorkovnice                | <b>duální 110/Krone 8p8c</b>   | Skladovací teplota    | <b>-40 až +70 °C</b>                            |
| Min. životnost svorkovnice | <b>200 zařezání</b>            | Provozní teplota      | <b>-10 až +60 °C</b>                            |
| Velikost a typ vodiče      | <b>AWG 26 – 22, drát</b>       | Max. provozní vlhkost | <b>93 %</b>                                     |
| Materiál nekovových částí  | <b>FR plast podle UL94-0</b>   |                       |   |

| Objednací kód | Označení       | Popis   |
|---------------|----------------|---|
| 24000120      | SX12-5E-UTP-BK | 19" patch panel Solarix 12x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U |
| 24000240      | SX24-5E-UTP-BK | 19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 1U |
| 24000480      | SX48-5E-UTP-BK | 19" patch panel Solarix 48x RJ45 CAT5E UTP 150 MHz černý 2U |



SX12-5E-UTP-BK



SX48-5E-UTP-BK