



SX9-2-5E-STP-WH

2,5/5
Gbps

250
MHz

Zásuvky SX9 tvoří důležitou součást produktové řady Solarix – kategorie 5E. Zásuvky jsou typu German style a jejich parametry splňují požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Zásuvky SX9 nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Vodiče typu drát o velikosti AWG 26 – 22 se zařezávají do IDC svorkovnice typu Krone. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 systému Solarix – kategorie 5E jsou dostupné jak v nesíťné, tak síťné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá.

Technické parametry

Podporované protokoly	2.5/5GBASE-T a nižší	Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Počet portů	1 a 2x RJ45	Barva těla zásuvky	bílá
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení	Rozměry	80 x 80 mm
Krytí kontaktů	50 μin zlata	Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Svorkovnice	Krone 8p8c	Provozní teplota	-10 až +60 °C
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání	Max. provozní vlhkost	93 %
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát		

Objednací kód	Označení	Popis
23100091	SX9-2-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2x RJ45 pod omítku bílá
23100092	SX9-2-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 2x RJ45 pod omítku bílá
23100095	SX9-1-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 1x RJ45 pod omítku bílá
23100096	SX9-1-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 1x RJ45 pod omítku bílá
23100090	SX9-0-WH	Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm



SX9-2-5E-UTP-WH



SX9-0-WH