



**Napájení vestavěnou lithiovou baterií s 10-letou životností**




**Pokročilý optický senzor**



**Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie**



**Funkce Silence™ - Dočasné utišení signalizace při falešném poplachu**



**Funkce Sleep Easy™ - Dočasné utišení signalizace při vybití baterie na dobu 8 hodin; funkci lze použít až 10x**



**Schválen pro použití v karavanech a obytných vozech**



**Certifikován v souladu s evropským standardem ČSN EN14604:2005 +AC:2008**



**Záruka 5 let**



## Technická specifikace

<b>Napájení</b>	Lithiová baterie 3V DC
<b>Technologie detekce</b>	Fotoelektrická
<b>Zvuková signalizace</b>	85dB (3 m) + 1x LED
<b>Montáž</b>	Na strop / zeď
<b>Provozní teplota</b>	+4 °C až +38°C
<b>Provozní vlhkost</b>	≤ 90% RH, nekondenzující
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C až +60 °C
<b>Skladovací vlhkost</b>	≤ 93% RH, nekondenzující
<b>Materiál</b>	ABS, UL94 VO, samozhášivý
<b>Záruka</b>	5 let
<b>Max. počet zařízení</b>	-
<b>Pracovní frekvence</b>	-
<b>Dosah signálu</b>	-
<b>Certifikace</b>	ČSN EN 14604:2005, CE
<b>Rozměry</b>	Ø118,1 x 31,5 mm
<b>Hmotnost</b>	152 g včetně baterie



22  
1116  
EN 14604:2005+AC:2008  
SmokeAlarm Devices  
FSTDOP21006



22  
0832  
EN 14604:2005+AC:2008  
SmokeAlarm Devices  
FSTDOP21007

