



Napájení integrovaným lithiovým zdrojem s 10-letou životností



Pokročilý elektrochemický senzor pro přesnou, spolehlivou a stabilní detekci oxidu uhelnatého (CO)



Funkce Sync-It nabízí okamžitý digitální přístup k diagnostickým datům integrované paměti detektoru



Senzor nočního režimu ztlumí jas optické nebo akustické signalizace v případě nízké kapacity baterie



Automatická diagnostická kontrola hlásiče a signalizace poruchy



Přenosné provedení a schválení pro použití v karavanech, obytných vozech a lodích např. na dovolené



Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie



Certifikován v souladu s evropským standardem ČSN - EN50291-1: 2018, ČSN - EN 50291-2: 2019



Záruka 5 let



Technická specifikace

Napájení	Lithiová baterie 3V DC
Technologie detekce	Elektrochemická
Signalizace	85dB (3 m) + 4x LED
Montáž	Na zeď / volným položením
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Provozní vlhkost	30% až 90% RH, nekondenzující
Skladovací teplota	-20 °C až +50 °C
Skladovací vlhkost	30% až 90% RH, nekondenzující
Materiál	ABS, UL94 VO, samozhášivý
Záruka	5 let
Senzor nočního režimu	Ano
Funkce Sync-It přes NFC	Ano
LCD displej	Ne
Certifikace	ČSN - EN 50291-1: 2018, ČSN - EN 50291-2: 2019
Rozměry	132 x 69 x 31mm
Hmotnost	120 g včetně baterie

Ver. 01/2023

UK
CA



BS EN 50291-1: 2018
BS EN 50291-2: 2019
Licence č.: KM 551504

